



LA LIGNE COMPLÈTE DE PRODUITS DE SURVEILLANCE

## CAMÉRAS DE TRÈS HAUTE QUALITÉ À BOÎTIER CONVENTIONNEL

## CPT-E51DN/HR

La série CPT-E51 de Capture est composée de caméras de haute qualité qui offrent une image de qualité exceptionnelle, qui fonctionnent sous un faible éclairage et qui offrent plusieurs caractéristiques réunies dans un boîtier robuste. La série CPT-E51 comporte deux modèles uniques : le modèle jour/nuit à haute résolution (CPT-E51DN) et le modèle couleur à haute résolution (CPT-E51-HR); toutes deux offrent un excellent rendement sous un faible éclairage.

Ces caméras offrent de nombreuses caractéristiques dont une zone privée à 4 points, un mode de commande RS-485 (E51DN), l'équilibrage du blanc manuel et automatique, un réglage d'amplification automatique et des zones de compensation de contre-jour sélectionnables.

Cette série convient à une vaste gamme de solutions et est un excellent choix pour toute application de TVCF professionnelle, commerciale et industrielle.



Lentille vendue séparément.

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Menus à l'écran (CPT-E51DN)
- ▶ Quatre zones privées (CPT-E51DN)
- ▶ 540 lignes (couleur); 580 lignes (N/B)
- ▶ Fonctionne à 2 tensions, 12 Vcc ou 24 Vca
- ▶ Zone de contre-jour sélectionnable
- ▶ Sortie S-Vidéo (CPT-E51DN)
- ▶ Accepte les lentilles à iris automatique de type vidéo ou CC avec réglage à l'écran
- ▶ Garantie de trois ans



FONCTIONNEMENT À  
12 VCC OU 24 VCA

ÉQUILIBRAGE  
AUTOMATIQUE  
DU BLANC

POUR LENTILLE  
À IRIS MANUEL  
OU AUTOMATIQUE



CAMÉRAS DE TRÈS HAUTE QUALITÉ  
À BOÎTIER CONVENTIONNEL

CPT-E51DN/HR



CPT-E51DN



CPT-E51HR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**CAPTEUR**

**Capteur d'image** CPT-E51DN : CCD Super-HAD couleur de 1/3 po  
CPT-E51HR : CCD Super-HAD couleur de 1/3 po

**Résolution horizontale** CPT-E51DN : Couleur : Résolution de 540 lignes;  
N/B : 580 lignes,  
CPT-E51HR : Couleur : 540 lignes

**Pixels** 811 (H) x 508 (V), (NTSC)

**Éclairage minimal** CPT-E51DN : Couleur : 0,5 lux;  
N/B : 0,04 lux à F1.2 (couleur)  
CPT-E51HR : Couleur : 0,3 lux

**Sortie vidéo** 1 V c. à c., 75 ohms

**Lentille** Non fournie avec la caméra

**Système de synchronisation** Synchronisation de ligne / interne

**Rapport signal/bruit** 50 dB (sans AGC)

**Compensation de contre-jour** Activé/désactivé (zone de contre-jour sélectionnable)

**Contrôle de l'iris** Manuel, Type CC ou vidéo

**Vitesse d'obturateur** CPT-E51DN : 1/60 à 1/100 000 de seconde (neuf modes)  
CPT-E51HR : 1/60 à 1/120 000 de seconde

**Montage de la lentille** C ou CS (choisi par la mise au point arrière)

**CONNECTEURS**

**Vidéo** CPT-E51DN : une BNC, S-Vidéo  
CPT-E51HR : Une BNC

**Alimentation** Bornier à 2 vis

**Contrôle externe** CPT-E51DN : RS-485  
CPT-E51HR : S.O.

**GÉNÉRALITÉS**

**Alimentation** 12 Vcc/24 Vca +/- 10 %

**Consommation** CPT-E51DN : 3,5 watts  
CPT-E51HR : 4,0 watts

**Température de fonctionnement** 14 °F à 122 °F (-10 °C à 50 °C)

**Dimensions (L x H x P)** CPT-E51DN : 2,4 x 2,1 x 5,0 pouces;  
62 x 53 x 127 mm  
CPT-E51HR : 2,6 x 2,2 x 4,7 pouces;  
66 x 56 x 120 mm

**Poids de l'unité** CPT-E51DN : 10,4 oz; 295 g  
CPT-E51HR : 8,8 oz; 250 g