

## ENREGISTREURS VIDÉO NUMÉRIQUES INTÉGRÉS PREMIUM

## SÉRIE CPT-XDR

Une série d'enregistreurs vidéo numériques qui offrent la stabilité d'un système d'exploitation intégré et qui possède plusieurs attributs absents sur d'autres enregistreurs intégrés. La série XDR est composée de modèles à 9 et 16 canaux et offre des vitesses d'enregistrement de 120 ou 240 images par seconde; ce sont les premiers enregistreurs vidéo numériques intégrés de Capture qui peuvent être entièrement configurés et contrôlés par une souris USB ou une télécommande IR.

La série XDR offre aussi les caractéristiques de notification à distance, de synchronisation de l'heure, ainsi que le système d'autodiagnostic S.M.A.R.T. qui surveille la condition de vos disques durs.

Des durées d'enregistrement optimales sont obtenues en utilisant les caractéristiques d'enregistrement sur mouvement et sur repérage d'objet en plus des réglages de résolution et de vitesse d'enregistrement par l'utilisateur. L'archivage est aussi facilité grâce aux ports USB et SCSI, de même qu'au graveur CD-RW intégré.



### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Possède un disque dur et de l'espace pour deux disques durs additionnels
- ▶ Neuf ou seize entrées bouclées
- ▶ Plusieurs moteurs de recherche (date/heure, calendrier, événement)
- ▶ Quatre entrées audio
- ▶ Quatre sorties de moniteur sélectives
- ▶ Trois ports USB 2.0 pour faciliter l'extraction des données
- ▶ Détection de mouvement vidéo intégrée
- ▶ Accès à distance : Réseaux commuté, local, étendue et Internet
- ▶ Télécommande à IR comprise
- ▶ Graveur de CD intégré
- ▶ Accepte plusieurs protocoles pour contrôler le balayage, l'inclinaison et le zoom
- ▶ Résolution et vitesse d'enregistrement réglables par l'utilisateur
- ▶ Plusieurs modes d'enregistrement (temps échelonné, pré-événement, alarme, mouvement et urgence)
- ▶ Ensemble pour montage en armoire compris
- ▶ Garantie de trois ans sur le DVR et le disque dur



1 DISQUE DUR,  
ESPACE POUR 2  
SUPPLÉMENTAIRES

9 OU 16 ENTRÉES  
BOUCLÉES

ENGIN DE RECHERCHE  
MULTIPLE





LA LIGNE COMPLÈTE DE PRODUITS DE SURVEILLANCE

ENREGISTREURS VIDÉO  
NUMÉRIQUES INTÉGRÉS PREMIUM

CPT-XDR900(P),  
CPT-XDR1600(P)



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### VIDÉO

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Format de signal                      | NTSC ou PAL (détection auto.)  |
| Résolution vidéo                      | 720 × 480 pixels (maximum)   |
| Vitesse de lecture/<br>enregistrement | Modèle standard : 120 ips<br>Modèle Pro : 240 ips                                      |
| Entrée vidéo                          | Composite : 9 ou 16 entrées bouclées,<br>1 V c.-à-c., terminaison automatique, 75 ohms |
| Sortie pour<br>moniteur               | Composite : une; SVHS : une, VGA : une<br>Sorties sélectives composites : quatre       |

### ENTRÉES/SORTIES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Entrée audio              | Quatre                                 |
| Sortie audio              | Une sortie de ligne                    |
| Entrée d'alarme           | 9/16 TTL, programmable : NO et NF      |
| Sortie d'alarme           | 9/16 contacts secs (collecteur ouvert) |
| Connectivité<br>de réseau | 10/100 base Ethernet                   |

### STOCKAGE

|                        |   |
|------------------------|---|
| Stockage<br>primaire   | Un disque dur et de l'espace pour deux<br>disques durs additionnels |
| Stockage<br>secondaire | Graveur CD-RW intégré   |

### GÉNÉRAL

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Alimentation              | 100/230 Vca, 60/50 Hz                       |
| Dimensions<br>(L × H × P) | 16,9 × 3,5 × 15,9 inches; 430 × 88 × 405 mm |
| Poids de l'unité          | 22,5 lb; 10,2 kg                            |

### CONNECTEURS

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Entrée vidéo                    | Composite : 9/16 BNC                               |
| Boucle vidéo                    | Composite : 9/16 BNC                               |
| Entrée audio                    | Entrées : quatre RCA                               |
| Sortie audio                    | Sorties : quatre RCA                               |
| Entrée/sortie<br>d'alarme       | Bornier sans vis à boutons poussoirs               |
| Contrôle PTZ                    | RS-485   |
| Port Ethernet                   | RJ45   |
| Port de modem                   | RS-232   |
| Port USB                        | Trois connecteurs USB 2.0                          |
| Port SCSI à très<br>large bande | Connecteur femelle à haute densité<br>(68 broches) |

### DIVERS

|  |   |
|--|---|
| Méthode<br>de compression                | ML-JPEG   |
| Vitesse de<br>transmission<br>sur réseau | 30 ips (maximum)  |
| Cryptage                                 | Par chaînage d'empreintes à 128 bits                    |
| Format d'écran<br>(Windows)              | 9 canaux : 1, 4, 7, 9<br>16 canaux : 1, 4, 7, 9, 10, 16 |
| Approbations                             | FCC, CE, CB, UL   |

### NUMÉROS DE PIÈCE

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| CPT-XDR900   | 9 canaux, 120 ips  |
| CPT-XDR900P  | 9 canaux, 240 ips  |
| CPT-XDR1600  | 16 canaux, 120 ips |
| CPT-XDR1600P | 16 canaux, 240 ips |